



Solutions d'emballage pour l'industrie des produits du bâtiment

GAMME CERCLAGE

Nos têtes de cerclages sont disponibles pour différentes forces de serrage (de 200 Kg à 900 Kg) et peuvent être équipées d'un auto-nettoyage de la lame de soudure du feuillard.



Cercluse paquet : Cercluse spécialement étudiée pour l'industrie de la tuile, configurable et intégrable dans tous types de lignes.



Cercluse horizontale : Cercluse tout automatique pour le cerclage de couches avec possibilité de compactage des charges.



Cercluse verticale : Cercluse conçue pour le cerclage vertical de charges palettisées lourdes (avec ou sans aiguille). Possibilité de positionner la cercluse sur un chariot de transfert pour réaliser plusieurs cerclages sans bouger la charge palettisée.

GAMME HOUSSAGE

La rampe de rétraction semi-automatique FT20 est le parfait intermédiaire entre la rétraction manuelle et l'installation tout automatique.

Très économique, cette rampe équipée d'un brûleur à flamme indirecte et d'un plateau tournant, rétracte parfaitement et sans formation de trous les housses sur les charges palettisées.



Cadre de rétraction équipé de 4 brûleurs à flamme indirecte, indépendants. Un dispositif d'aspiration permet l'accrochage de la housse au pied de la palette lors de la rétraction. Cadence : 180 pal/h



Conduite et maintenance réalisées à partir du sol. **Machine sans escalier, ni plateforme.** Système de soudure et de coupe du film placé au sol, permettant un accès facile et rapide. Encombrement extrêmement réduit avec un positionnement latéral.



La rampe de rétraction FT20 peut également être intégrée dans une ligne de convoyage pour permettre l'arrivée et l'évacuation des palettes en automatique.



Le cadre de rétraction FT30, équipé d'une hotte de récupération de la chaleur, rétracte des palettes de dimensions très variables. Il peut être intégré dans une ligne de convoyage ou les palettes peuvent être transportées sous le cadre par l'intermédiaire d'un chariot de transfert.



Housseuse de gaine étiro-rétractable à froid garantissant une stabilité optimale du produit emballé **sans l'emploi de chaleur**, grâce à l'élasticité et à la force de serrage du film.

GAMME BANDEROLAGE



AV620/AV750 : Banderoleuse à bras tournant pour des hautes cadences. Pré-étriage électronique motorisé jusqu'à 300 %. Possibilité de dépose de coiffe en automatique.

AV200 : Banderoleuse automatique à plateau tournant idéale pour des cadences jusqu'à 40 pal/h avec soudure de la queue de film par tampon chauffant en fin de cycle.
En option, possibilité d'intégrer une dépose de coiffe.

Getra vous offre :

- Un système performant basé sur les toutes dernières innovations technologiques
- Une intégration optimale dans votre ligne de production ou de conditionnement
- Une installation rapide intégrant toutes les prestations techniques
- Un soutien technique performant
- Un service et une formation sur mesure



Le fonctionnement de notre service technique est totalement informatisé par un logiciel permettant :

- l'enregistrement des appels
- le planning des entretiens préventifs
- le dispatching des missions
- l'exécution des interventions et des installations
- la gestion des pièces de rechange
- les formations
- ...



Plus de 20 techniciens du service Maintenance assurent chaque jour l'installation, la mise en service, le suivi et l'entretien d'un parc de plus de 10.000 machines. En outre Getra réussit à effectuer plus de 98% des interventions dans les 24 heures après l'enregistrement de votre appel.