



AVANTAGES

- Cerceuse latérale full auto assurant la plus forte productivité du marché avec 3120 cerclages/heure.
- Intégration possible dans toute ligne de production existante.
- Maintenance aisée et réduite grâce à son accessibilité facile et son démontage sans outils.
- Pupitre de commande rotatif à 180° permettant de travailler avec la cerceuse de tous les côtés.
- Très faible consommation énergétique.

CARACTERISTIQUES

- éjection automatique de la boucle de feuillard
- changement rapide de la bobine de feuillard
- guide feuillard contrôlé, sans usure
- bouton électronique permettant l'ouverture et la fermeture du système de guidage du feuillard et la coupe du feuillard restant
- serrage du feuillard réglable
- contrôle électronique
- réglage et contrôle électronique de la température de la lame de soudure
- 4 roulettes dont 2 à frein
- peinture structurée RAL 5010, bleu gentiane

DONNEES TECHNIQUES

- Jusqu'à 52 cycles par minutes (550x500mm)
- Feuillard PP de 5 à 12 mm
- Diamètre du mandrin: 200 mm
- Puissance électrique: 0.2kW
- Energie: 230V, 50Hz
- Tailles d'arches disponibles (mm):
 - 450x400
 - 550x500
 - 650x600
 - 900x600/1400/1800
 - 1300x600/1800
 - 1650x600/1800

DIMENSIONS

