

ANSER U2 MOBILE

Imprimante à jet d'encre compacte portable

- **U2 MobileS**



- Hauteur d'impression : 1/2 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux
 - semi-poreux
 - non poreux

- **U2 MobileONE**



- Hauteur d'impression : 1 pouce
- Convient à tout support :
 - poreux
 - semi-poreux
 - non poreux



Découvrez U2 MOBILE en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



Getra - Imprimante
ANSER U2 Mobile ONE

Avantages

- ANSER U2 MobileS et MobileONE sont des imprimantes à jet d'encre compactes, portables et extrêmement fiables.
- Elles sont spécialement conçues pour coder sur les objets les plus divers, où que vous soyez !
- L'ANSER U2 MobileS imprime jusqu'à 12,7 mm de hauteur
- L'ANSER U2 MobileONE imprime jusqu'à 25,4 mm de hauteur
- Les deux imprimantes peuvent imprimer des textes, des logos, des codes à barres et des codes 2D.
- La batterie permet d'imprimer au moins 300 cycles avant d'être chargée.
- Pas d'entretien, la tête d'impression se trouve sur la cartouche.

Caractéristiques

- Interface très facile à utiliser
- Langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol...
- Indicateurs LED : Alarme, niveau encre bas...
- Technologie jet d'encre thermique Hewlett Packard
- Encre à base solvant ou eau
- Impression horizontale ou verticale
- Batterie :
 - Capacité : 1.840 mAh
 - Tension standard 11,1 V // Tension de charge 12,6 V
 - Temps de charge : 2 h
 - Dimensions : 100,3 x 56,3 x 21 mm
 - Poids : 150 g
 - Autonomie : plus de 300 cycles / 4 h d'impression en continu
- Livrée dans une valisette solide et esthétique



Données techniques

| | ANSER U2 MobileS | ANSER U2 MobileONE |
|---------------------------|---|--------------------|
| Écran | écran LCD couleur 3.5" avec éclairage LED | |
| Résolution | 300 x 400 dpi | |
| Longueur d'impression | maxi 1663.7 mm | |
| Hauteur d'impression | de 2,7 à 12,7 mm | de 2 à 25,4 mm |
| Hauteur d'impression | jusqu'à 4 lignes | |
| Possibilités d'impression | alphanumérique, logos, date/temps, DLC, shift code, codes barres... | |
| Codes barres | EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE 39, CODE 39, CODE 128 CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR-CODE... | |
| Data interface | USB 2.0 & RS-485 | |
| Dimensions | 143,5 x 219 x 143 mm | |
| Poids | 1,13 kg (hors cartouche et batterie) | |
| Capacité mémoire | Jusqu'à 999 messages sur carte SD | |
| Température ambiante | 5 à 40 °C | |
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | |