

KRONOS H-46

Tendeur de cerclage à batterie



Convient pour les cerclages horizontaux et verticaux dans tous les secteurs d'industrie palettes, papier, carton, matériaux de construction, bois...



Rapidité et simplicité :
En 3 secondes, le feuillard est tendu, soudé et coupé



Écran tactile numérique
Réglages rapides et simples



Soudage par friction
Garantie d'une soudure fiable pour feuillards PP et PET



Batterie Li-Ion et chargeur BOSCH
Pas d'effet de mémorisation de la batterie.
Batterie vendue séparément



Découvrez KRONOS H-46 en action

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



KRONOS H-46

Avantages

- Outil de cerclage idéal pour une large gamme d'applications
- Idéal pour cercler des colis de tout type, toute dimension, avec du feillard PP et PET
- Aucun ajustement à faire entre différentes épaisseurs de feillard
- Temps de refroidissement automatiquement calculé en fonction de l'épaisseur
- Structure solide : résistance aux chocs
- Ergonomique et antidérapant : maniabilité sans effort
- Économie d'énergie : l'outil passe en veille au bout d'un certain temps d'inactivité
- Frais d'entretien minimes

Caractéristiques

- Modes d'application réglables selon l'application :
Entièrement automatique / Semi-automatique / Manuel / Soft
- Moteur brushless et Batterie Bosch Li-Ion 18 V écologique, dernière génération :
Efficacité élevée / Pas d'effet mémoire / Accu rechargeable à tout moment / Durée de vie accrue
- Écran tactile pour le choix du mode de fonctionnement, temps de soudure. Indication du niveau de la batterie, du comptage de cycle et des codes d'erreur

Données techniques

	H-46A	H-46B
Poids (batterie comprise)	4.3 kg	4.4 kg
Largeur du feillard PP et PET	11-13 ou 15-16 mm	15-16 et 19 mm
Épaisseur du feillard PET	0.5-1.05 mm	0.6-1.3 mm
Épaisseur du feillard PP	0.6-1.05 mm	0.75-1.3 mm
Tension du feillard	40 - 250 kg	40 - 400 kg
Vitesse de tension variable	0-290 mm/s	0-220 mm/s
Temps de charge de la batterie	15-30 mn	
Type de batterie	Bosch Li-Ion 18 V, 4 Ah	
Nb de cerclages par charge	Jusqu'à 400	