

# MP-6 EVOLUTION

## Cercleuse semi-automatique



Changement rapide de la bobine de feillard par la droite de la machine



**Découvrez MP- 6 EVOLUTION en action**

Cliquez sur les images pour lancer les vidéos



MP - 6 EVOLUTION

## Avantages

---

- Démontage complet du guide feuillard sans outils
- Ejection automatique de la boucle de feuillard en cas de cerclage à vide
- Changement rapide et simple de la bobine grâce au système d'introduction automatique de feuillard
- Détection de fin de feuillard avec éjection du morceau restant
- Mécanisme accessible grâce à la table avant montée sur charnière
- Travail à deux opérateurs au moyen de :
  - Pédale fixe et robuste pour démarrage du cycle de cerclage (Option de double pédale)
  - Pupitre de commande rotatif à 180°
  - La table de cerclage peut être alimentée par les côtés
- Equipée de 4 roulettes dont 2 avec frein qui facilitent son déplacement
- Système unique et sans usure de guidage du lien
- Des motorisations Brushless économiques, sans courroie et sans chaîne, ce qui limite le bruit et l'entretien
- Serrage du feuillard modulable en version super soft assurant le respect de l'intégrité physique du produit à cercler, même en cas de produits très souples

## Caractéristiques

---

- Réglage électronique de la température de la lame de soudure
- Mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- Réglage de tension du feuillard par simple potentiomètre

## Options

---

- E-packet : Système de tension auto réglable au moyen de 3 cellules dissimulées dans le montant vertical de l'arche
- Presse double
- Pédale supplémentaire
- Convoyeur à rouleaux ou à tapis
- Système de soudure SoniXs
- Extension de table en amont et / ou en aval

## Données techniques

Poids	180 kg
Feuillard PP standard	5 - 8 - 12 mm selon le choix de la machine
Ø du moyeu	200 mm
Largeur du moyeu	190 mm
Cadence maxi	58 cerclages par minute
Alimentation électrique	230 V - 50 / 60 Hz
Consommation	env 0.5 Kw

## Données techniques de l'arche

		Dim. arches (mm)					
H \ L		500	600	800	1 000	1 250	1 650
400		✓		✓			
600			STD	✓		✓	✓
800					✓		
1 000						✓	

## Dimensions

