

**Belgium**

info@getra.be :: www.getra.be

Getra
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
Tel.: 03/355.03.00
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2
6041 Gosselies
Tél.: 071/20.45.30
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

France

Packaging : 03 29 26 26 69
Adhesives : 03 29 26 26 46
Engineering : 03 29 26 26 47
Fax : 03 29 26 26 88

Getra
29, Rue de la Gare
Saint-Amé
88125 Vagney Cedex
RCS Epinal : B 428 898 159

CARACTERISTIQUES

- La cerceuse est équipée de 4 roulettes qui facilitent son déplacement.
- Le réglage de la tension du feuillard se fait par un simple potentiomètre jusqu'à 70 kg.
- La table est équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants.
- En standard: 3 types de déclenchement possible au moyen d'une pédale, d'un bouton poussoir sur le pupitre de commande, ou par une cellule de déclenchement.
- Protection contre la corrosion avec un châssis en acier inoxydable et des pièces faites de matériaux résistants à l'eau comme l'acier inoxydable et l'aluminium.
- Ces cerceuses sont à l'épreuve de la corrosion, même dans des environnements très agressifs.
- Châssis, carrosserie et pièces mécaniques en INOX

Largeur	1430 mm
Hauteur	1555 mm
Profondeur	620 mm
Hauteur de la table	830 mm
Poids de la machine	220 kg
Dimensions de l'arche standard	Largeur 850 mm - hauteur 600 mm
Largeur du feuillard	8 ou 12 mm selon le choix de la machine
Tension du feuillard	de 10 à 70 kg
Alimentation électrique	220 V mono
Cadence maxi	30 cerclages par minute

DIMENSIONS DE L'ARCHE

H / L	650	850	1050	1250
400				
600		standard		
800				
1000				
1200				