



Belgium	info@getra.be :: www.getra.be	contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr	France
<p>Getra Uilenbaan 120 2160 Wommelgem Tel.: 03/355.03.00 Fax: 03/355.03.73</p>	<p>Av. du Grand Vivier 2 6041 Gosselies Tél.: 071/20.45.30 Fax: 071/32.17.59</p>	<p>Packaging : 03 29 26 26 69 Adhesives : 03 29 26 26 46 Engineering : 03 29 26 26 47 Fax : 03 29 26 26 88</p>	<p>Getra 29, Rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex RCS Epinal : B 428 898 159</p>

CARACTERISTIQUES

- un système d'introduction automatique du feuilard
- un changement rapide de la bobine de feuilard par la droite de la machine
- un mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- 3 modes de déclenchement de cycle :
 - par pédale mobile avec 2 mètres de câble
 - par bouton situé près de la table de cerclage
 - automatique par photocellule située sur la table de cerclage qui peut être désactivée grâce à un commutateur
- une détection de fin de feuilard avec éjection du morceau restant
- une éjection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- un réglage de tension du feuilard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement

Largeur	1880 mm
Hauteur	1666 mm
Profondeur	620 mm
Hauteur de la table	410 mm
Poids de la machine	235 kg
Dimensions de l'arche standard	Largeur 850 mm - hauteur 600 mm
Largeur du feuilard	8 ou 12 mm selon le choix de la machine
Tension du feuilard	de 10 à 70 kg
Alimentation électrique	220 V mono
Cadence maxi	29 cerclages par minute

DIMENSIONS DE L'ARCHE

H / L	650	850	1050	1250
400				
600		standard		
800				
1000				
1200				

ND: Non disponible
Plus grandes arches sur demande

