



## Cercleuse pneumatique pour feillard en acier

La Getra PKE est combiné pneumatique "sans chapes" pour le cerclage de colis plats.

### SPECIFICATIONS

- ⇒ cerclage sans chapes
- ⇒ feillard (largeur) : 12,7 - 16 - 19 mm
- ⇒ feillard (épaisseur) : 0,38 - 0,8 mm
- ⇒ tension du feillard : max 7800 N
- ⇒ pression : 4 - 4,5 bar
- ⇒ air consommé : 0,6 m<sup>3</sup> / min
- ⇒ poids : 11,6 kg

**CERCLINDUS nv sa**

*Your question is our mission*

**SOFRAGRAF sas**

**Belgium**

Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73  
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

[www.getra.com](http://www.getra.com)

29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159  
contact@sofragraf.com

**France**

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax: 03 29 26 26 88