



Applicateur professionnel pour colles thermofusibles

vrac  
plug Ø 43 mm  
berlingot

Spécifications techniques	
Tension nominale / fréquence	230 V mono / 50 Hz
Puissance de chauffe	400 W
Pression d'utilisation	Max. 6 bar
Consommation d'air	Max. 100 l / min.
Régulation de température	électronique
Affichage température	Digital sur poignée
Plage de température	+/- 50 - 210°C
Sécurité de surchauffe	Auxiliaire automatique de commande
Protection électrique	Fusible 4A
Temps de chauffe	3-10 min.
Cordon électrique	+/- 8,5 m
Capacité du réservoir	330 ml
Débit maximum	330 ml/min.
Poids de l'applicateur	1.400 g

## Description

La conception du réservoir du pistolet à colle **Getra** TR 55 LCD permet l'utilisation de tous types d'adhésifs thermofusibles à faible ou haute viscosité sous forme de granules, de « plugs » Ø 43 mm ou de berlingots.

Grâce à son système de régulation de température électronique à affichage digital intégré de manière fonctionnelle dans la poignée, vous pouvez régler la température d'utilisation souhaitée entre 50 et 210°C. Ainsi vous travaillerez toujours avec la température optimale pour la colle de votre choix sans en altérer les composants.

La grande fiabilité de précision de son électronique assure des températures constantes d'application.

Le poids exceptionnellement léger de l'appareil et son ergonomie vous protègent contre la fatigue et ménagent votre poignet.

### Accessoires optionnels :

Un équilibreur rend le **Getra** TR 55 LCD ultra léger. Equipé d'une platine support de pistolet et potence avec pédale de déclenchement, le **Getra** TR 55 LCD vous permet de garder vos deux mains libres.

Pour optimiser la dépose des adhésifs thermofusibles, les différentes buses standard ou spéciales complètent le programme **Getra**.

### Belgium

info@getra.be :: www.getra.be

Getra  
Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

contact@getra.com :: www.getra-emballage.fr

### France

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88

Getra  
29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159